


GAMME **BROYAGE**



➤ Многоаторные измельчители с горизонтальными ножами

Комбинирани мултиаторни машини за разчистване на храсти



Преимущества TURBOGYR

Предимствата на TURBOGYR



- Плаващо положение крильев $\pm 15^\circ$ (во время работы) для лучшего копирования неровностей почвы.
- Плаващо разположение на крилата $\pm 15^\circ$ (в работен режим) за идеално напасване с неравни терени.




- Перекрытие между ножами на 140 мм оптимизирует измельчение растительных остатков по следу трактора.
- Припокриването от 140 mm на ножовете оптимизира повдигането зад колелата на трактора.



- Ротор с 3 изогнутыми ножами с закрывками для создания воздушного потока, защитный диск под каждым ротором и защитное кольцо корпуса для ограничения ударных нагрузок.
- 3-лопатов ротор с обратно огнати вентилационни лопатки с дискове под ротора и предпазен пръстен на камерата за защита от удар.



- Карданные валы с трубами с многошлицевым профилем для увеличения долговечности.
- Кардани с многостранен тръбен профил за удължаване на експлоатационния срок.



- Редукторы повышенной мощности, оснащенные предохранительными фрикционными муфтами.
- Сверхмощные предавателни кутии с фрикционна защита на всяка кутия.



- Облегченное техобслуживание за счет съемного защитного кожуха, установленного на каждом редукторе.
- Поддръжката е лесна благодарение на самозащипващия се капак на всяка предавателна кутия.



- Сцепка при помощи качающегося бруса обеспечивает оптимальный радиус поворота и параллельность положения прицепного кольца.
- Навесна система на подвижна щанга за по-добър радиус на насочване, с постоянен паралелизъм на пръстена.



- Измельчитель оснащен задним дефлектором в сочетании с цепной завесой для предотвращения разлетаия измельченной массы.
- Раздробителят (сечката) е оборудвана със заден дефлектор, комбиниран с верижна завеса за предпазване от летящи парчета.



Транспортировка

Транспорт



- Транспортная ширина измельчителей серии TURBOGYR не превышает 2,50 м, при этом агрегат складывается более чем на 90° для обеспечения максимальной устойчивости.
- Гамата TURBOGYR не надхвърля 2,50 m и се съгва на повече от 90° при транспорт за по-голяма устойчивост.
- При транспортировке маслорневматическая подвеска в сочетании с амортизатором колесной оси обеспечивает максимально комфортные условия. Установленная для транспортировки сигнализация отвечает действующим требованиям.
- Хидропневматиката на окачането се наслава при пътуване с амортизаторите на моста и гарантира пълен комфорт. Пътната сигнализация съответства на действащата нормативна уредба.





Простая регулировка

Лесни настройки



- Простая и точная регулировка высоты среза благодаря системе поворотных подкладок.
- Настройка на височината на рязане е проста и точна, благодарение на подвижните ограничители.



- Регулировка горизонтальности при помощи устройства с упорным шарикоподшипником в стандартной комплектации на измельчителях TURBOGYR 4800 и 5400 TR3.
- Настройка по горизонтали через лаггерен ограничител - стандартна екипировка за TURBOGYR 4800 и 5400 TR3.



- Передние колеса с грузовыми шинами Ø 470 мм, поворачивающиеся на 360°, в стандартной комплектации на измельчителях TURBOGYR TR5. Амортизатор обеспечивает постоянную опору колеса на почву. Регулировка упора простая и не требующая усилий.
- Передни колела тип поддържащи Ø 470 mm, въртящи се на 360° - стандартна екипировка за TURBOGYR TR5. Амортизаторът осигурява постоянна опора на колелото. Регулирането на ограничителя става лесно и без усилия.

PARALIFT обеспечивает регулировку горизонтальности и легкость сцепки с трактором

- PARALIFT дава възможност за регулиране по хоризонтала и улеснява навесната система.



- Насос и указатель горизонтальности.
- Помпа и индикатор за хоризонталност.

- Горизонтальность рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра PARALIFT.
- Хидравлическият цилиндър за регулиране по хоризонтала PARALIFT.



Адаптированное оборудование

Адаптирана екипировка



- Прицепное устройство с высоким расположением прицепного кольца (опция).
- Сверхподвижная навесная система – на разположение като опция



- В стандартной комплектации измельчитель TURBOGYR оснащен передним щитком для предотвращения выброса измельченной массы.
- Като стандартна екипировка TURBOGYR с предна предназначена прстилка.



- В качестве опции — цепная завеса.
- Като опция има и верижна завеса.



- Или комбинированная защита из цепей и щитков.
- или комбинация от вериги и прстилка.



- В стандартной комплектации измельчитель оборудован колесами 10,0x75/15 с устройством защиты клапана. Имеется возможность установки линейного счетчика.



- Амортизаторы колесных осей в качестве опции на моделях STANDARD и в стандартной комплектации на моделях PRO для обеспечения комфортных рабочих условий.



- Амортизаторы на мостовые като опция за модели STANDARD и като стандартна екипировка за модели PRO за удобство и гъвкавост в работен режим.

- Тандемные оси устанавливаются исключительно на измельчителях TURBOGYR 6400, 7200 и 8000 TR для обеспечения идеального копирования рельефа почвы.

- Тандемные оси на разположение единственно при TURBOGYR 6400, 7200 и 8000 TR за идеално следване на терена.

215/75R17.5 - 16 plys



- В качестве опции — колесо с дорожной шиной.
- Пътно колело като опция.



- Усиленное колесо (необходим амортизатор колесной оси).
- Усилено колело (задължителен амортизатор на моста).



- Стандартная комплектация для измельчения растительной массы на выгонах, лугах.
- Стандартно оборудоване за раздробяване на ливадни отпадъци и угар.



- Рапсовый комплект для измельчения рапса, подсолнечника.
- Монтиране на комплект за раздробяване на рапица, слънчоглед.



- Комплект для измельчения кукурузы.
- Монтиране на комплект за раздробяване на царевица.

TURBOGYR

4800 - 5400 TR3

3 ротора / 3-роторен
100 - 180 Л. С./К.С.

Прицепные складываемые рабочей шириной 4.80 и 5.40 м

Надлъжни габарити 4,80 и 5,40 m



Стандартное оборудование

Стандартна екипировка

- Раздаточный редуктор 200 л. с. и 3 редуктора роторов 120 л. с.
- 4 или 6 колес 10x75R15 с устройством защиты клапана.
- Разделительная кутия 200 к.с. и 3 роторные кутии 120 к.с.
- 4 или 6 колел 10x75R15 с предпазен вентил.



Модель PRO

Модел PRO

Полностью адаптирован к интенсивной эксплуатации и/или тяжелым рабочим условиям. В дополнение к стандартной комплектации:

Цялостно оборудване за интензивна работа и/или при тежки условия Освен стандартната екипировка, включва:

На измельчителях 4800 PRO

При 4800 PRO:

- Амортизаторы колесных осей.
- PARALIFT.
- 6 колес 10x75R15 с устройством защиты клапана.
- Мостови амортисьори.
- PARALIFT.
- 6 колела 10x75R15 с предпазен вентил.

На измельчителях 5400 PRO

При 4800 PRO:

- Амортизаторы колесных осей.
- PARALIFT.
- 6 колес 10x75R15.
- Пара передних колес на крыльях.
- Мостови амортисьори.
- PARALIFT.
- 6 колела 10x75R15.
- Чифт предни колела на крилата.



TURBOGYR

6400 TR5

5 ротора / 5-роторен
150 - 260 л. с./К.С.

Прицепные складываемые рабочей шириной 6.40 м

Надлъжни габарити 6,40 m



Стандартное оборудование

Стандартна екипировка

- Раздаточный редуктор 260 л. с. и 5 редукторов роторов 120 л. с.
- 6 — 8 колес 10x75R15 с устройством защиты клапана.
- Пара передних колес на крыльях.
- PARALIFT.
- Амортизаторы колесных осей.
- Разделительная кутия 260 к.с. и 5 роторные кутии 120 к.с.
- 4 или 8 колел 10x75R15 с предпазен вентил.
- Чифт предни колела на крилата.
- PARALIFT.
- Мостови амортисьори.



TURBOGYR

7200 - 8000 TR5

5 ротора / 5-роторен
180 - 300 Л. С./К.С.

Прицепные складываемые рабочей шириной 7.20 и 8.00 м

Сгъваеми надлъжни габарити 7,20 и 8,00 м



Стандартное оборудование

Стандартна екипировка

- Раздаточный редуктор 260 л. с. и 5 редукторов роторов 120 л. с.
- 8 колес 10x75R15 с устройством защиты клапана.
- PARALIFT.
- Пара передних колес на крыльях.
- Амортизаторы колесных осей.

- Разделительная кутия 260 к.с. и 5 роторной кутии 120 к.с.
- 8 колес 10x75R15 с предохранительным вентилем.
- PARALIFT.
- Чифт передних колес на крылате.
- Мостовые амортизаторы.



- Передние колеса с грузовыми шинами Ø 470 мм, поворачивающиеся на 360°, в стандартной комплектации. Амортизатор обеспечивает постоянную опору колеса на почву. Регулировка упора простая и не требующая усилий.
- Передние колеса типа поддерживающие Ø 470 мм, вращающиеся на 360° - стандартная екипировка. Амортизаторы обеспечивают постоянную опору на колесо. Регулировка на ограничителе ставится легко и без усилий.



- Усиленная центральная ось 150x100 со сдвоенными гидроцилиндрами и 2 гидравлическими аккумуляторами для транспортировки.



- Приводной кардан с большим углом поворота категории 9 и с облегченным доступом для смазки.
- Кардан закреплён под голямом с увеличенным размером 9 с усиленным гресиранием.



- Превосходное копирование рельефа почвы за счёт плавающего положения крыльев от -15° до +15° во время работы.
- Идеально следование на терена, благодарение на плавающих крыльях на -15° до +15° при работе.



- Опция: tandemные оси для обеспечения идеального копирования рельефа почвы.
- Опция: tandemные оси, обеспечивающие идеальное следование на терена.





- В транспортном положении ширина измельчителя не превышает 2.50 м, а складывание более чем на 90° обеспечивает высокую устойчивость.
- При транспорт раздробителей не надвигает ширина от 2,50 м и се съгва под ъгъл под 90°, постигайки несравнима устойчивост.



Навесные рабочей шириной 2.80 м и 3.30 м

Напречни габарити 2,80 м и 3,30



Стандартное оборудование

Стандартна екипировка


- Раздаточный редуктор 180 л. с. и 3 редуктора роторов 90 л. с.
- Навеска категории 2.
- Передние защитные щитки для предотвращения выброса измельченной массы (в качестве опции — цепная завеса).
- Предохранительные фрикционные муфты на боковых карданах.
- Разделительная кутия 180 к.с. и 3 роторные кутии 90 к.с.
- Твердо подвесное соединение кат. 2.
- Предна блиндирана предпазна престилка – стандартна екипировка (верижна завеса – като опция).
- Фрикционни защиты на страничните кардани.



- Раздаточный редуктор 180 л. с.
- Разделительная кутия 180 к.с.



- Регулируемый по высоте задний каток.
- Монтране на регулируем по височина валяк.



- Каток со съемными фланцами и защитным лабиринтным уплотнением для предупреждения попадания загрязнений и воды.
- Валяк с демонтируемыми накрайниками с предпазителями для защиты от материалов и воды.



- Ротор с противонаматывающим устройством и 4 ножами: нижние ножи — аспирационные, а верхние ножи — измельчающие.
- Ротор с 4-ламельным балансиром: внутренне всасывающий и горный раздробляющий ламели.



- Колеса Ø 430 мм, регулируемые по высоте.
- Регулируемые по височина колеса Ø 430 мм.



- Колеса Ø 610 мм, регулируемые по высоте.
- Регулируемые по височина колеса Ø 610 мм.



Технические характеристики / Технически характеристики

	ALPHAGYR		TURBOGYR				
	3 ротора / 3-ротори		3 ротора / 3-ротори		5 ротора / 5-ротори		
	2800 P	3300 P	4800 TR3	5400 TR3	6400 TR5	7200 TR5	8000 TR5
Рабочая ширина / Работна дължина (m)	2.84	3.25	4.76	5.36	6.36	7.10	8.00
Транспортная ширина / Транспортна дължина (m)	2.97	3.38	2.44	2.50	2.50	2.55	
Габаритная высота / Габаритна височина (m)	1.24	1.24	1.95	2.53	3.05	3.10	3.45
Длина / Дълбочина (m) • С катком / С валак • С 2 колесами / С две колела 430 x 200 • С 2 колесами / С две колела 610 x 210	2.77 3.21 3.52		С колесами / С колела 10x75R15 5.50				
Количество ножей на роторе / Брой ламели (лопатки) на ротор	4		3				
Перекрытие ножей / Припокриване на ламелите (mm)	100		140				
Высота среза / Височина на рязане (mm)	40 - 165		50 - 150				
Система защиты карданного вала (приводной от трактора) Защита на кардана (теглещ)	Муфта свободного хода / Инерция		Муфта свободного хода и механизм равных угловых скоростей Свободен ход и широкоъгълно съединение				
Система защиты промежуточных карданных валов (редукторы) Защита на междинни кардани (предавателни кутии)	Предохранительные фрикционные муфты Предпазни фрикционни съединители		Предохранительные фрикционные муфты Предпазни фрикционни съединители				
Скорость вращения ВОМ (об/мин) / РТО карданно задвижване (об/мин)	1 000		1 000				
Скорость вращения роторов (об/мин) / Скорост на роторите (об/мин) • Центральные / Централен • Боковые / Странични	1 930 1 608	1 500 1 608	1 000 1 000	1 000 740	1 000 1 420	1 000 1 420	
Линейная скорость центральный/боковой (м/с) Линейна скорост централен/страничен (м/сек)	75 / 95	89 / 95	87 / 87	87 / 76	87 / 97 / 97	87 / 87 / 97	
Рекомендованная мощность трактора (л. с.) / Препоръчвана мощност (к.с.)	70 - 100	70 - 100	100 - 150	120 - 180	150 - 220	180 - 300	210 - 350
Требования к гидравлике / Изисквания за хидравликата			1DE + 1SE				
Вес / Тегло (kg)	1 230	1 320	2 750	2 900	3 450	3 900	4 300

Другая продукция производства EUROTECHNICS AGRI

Други продукти от гамата EUROTECHNICS AGRI



Печать дистрибьютора
Печат на търговеца

Завод/сервисное обслуживание
Фабрика / SAV

SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Торговый отдел/отдел маркетинга
Пуснато в търговската мрежа

EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

